



ハーネス+ワークポジショニングで
足場の不安定な急斜面での安全を確保。

墜落制止用器具の規格適合品

NEW 傾斜面作業用ハーネス

TH-600 / TH-601

【一体型ハーネス】

【分離式ハーネス】



ハーネス+ワークポジショニングで足場の不安定な急斜面での安全を確保。

- POINT.1** 転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付き。
- POINT.2** 水平型腿ベルトの採用により、腿バックルが腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります。また拘束感が少なく、動きやすい。
- POINT.3** ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式。

**一体型
ハーネス**

TH-600-OT



【一体型ハーネスの特徴】

- 胸部、背部両X式なので、墜落阻止時に胸ベルトのずり上がりを抑止できます。
- 胸ベルト部が二重になっており、腰袋などの装着スペースを確保できます。
- 背中の吊りベルトにより、腰道具による胸ベルト背部のずり下がり抑止します。



【一体型ハーネスの仕様】

型番	TH-600-OT
肩・胸・脇ベルト	幅 45mm / 胸D環 / ワンタッチバックル
胸ベルト吊りベルト	幅 45mm
胸ベルト	幅 50mm × 長さ 1,200mm
バックサイドベルト	全長 780mm 幅 180mm
腿ベルト	幅 45mm 水平型 / ワンタッチバックル
重さ	2,860g

**分離式
ハーネス**

TH-6010T-OT



※傾斜面作業用ベルトを取り付けた状態です。

【分離式ハーネスの特徴】

- 傾斜面作業用ベルトは連結用金具で装着できます。

連結用金具
(分離式ハーネス用)
型番: **CB-SF1**



腰袋などの装着スペースはそのままで取付できます。

- 傾斜面作業用ベルトを外しての使用ができます。
- ランヤードを連結することで、一般のフルハーネスとして使用できます。

【分離式ハーネスの仕様】

型番	TH-6010T-OT
ベルト	幅 45mm
胸ベルト	幅 45mm / 胸D環・ワンタッチバックル
腿ベルト	幅 45mm 水平型 / ワンタッチバックル
重さ	1,320g (ハーネスのみ)



藤井電工株式会社

<https://www.fujii-denko.co.jp/>

本社 / 兵庫県加東市上滝野1573-2 ☎0795(48)3360 FAX 0795(48)3409
 営業部 / 兵庫県加東市上滝野1573-2 ☎0795(48)3851 FAX 0795(48)3409
 支社 / 東京 ☎03(5821)2241
 営業所 / 仙台 ☎022(256)7001 名古屋 ☎052(322)6081
 大阪 ☎06(6882)3355 福岡 ☎092(413)6110

ISO9001/ISO14001 認証取得



東洋安全防災株式会社
 最寄りの営業所もしくは
 本社までお問い合わせ
 下さい

191003 ©